



PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Protección.



*Excelente adherencia
y durabilidad.*

- Excelente adherencia y durabilidad.
- Elevada resistencia a la decoloración y a los agentes conservantes del agua.
- Gran resistencia a la intemperie y al desgaste.
- Agentes limpiadores que dificultan la adherencia de algas, moho y suciedad.
- Fácil de pintar y de mantener.
- Uso tintométrico.

- Exc CUBRITIVO
- Exc EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- Exc LAVABLE
- Exc FROTABLE
- Exc TRANSITABLE
- MB+ ANTI HONGOS
- MB+ ANTI ALGAS
- MB INSECTICIDA
- MB BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO



TERMINACIÓN
SEMI-MATE



BASE
ACUOSA



DILUYENTE
AGUA



Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

PISCINAS BASE ACUOSA

DESCRIPCIÓN Y USO

Pintura para piscinas a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa de elevada resistencia al envejecimiento y radiación UV. Forma una película elástica de alta adherencia, de fácil aplicación y mínima contaminación por su bajo VOC. Terminación semimate de fácil limpieza. Evita la adherencia de algas, moho y suciedad. Gran estabilidad del color.

Puede utilizarse para pintar: piletas de natación, tanques, pisos, paredes, hormigón y alisado de cemento.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.

Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego Relastic 3 en 1, (Imprimador, fijador y sellador).

Las superficies no deben estar calientes (más de 30°C.)

Si la superficie es nueva y cementicia: Pintar luego de 30 días de su fabricación. Es conveniente lavar previamente con una solución diluida (5-10%) de ácido muriático en agua (para eliminar las sales de calcio), lavar, dejar secar y luego pintar. La primera mano diluida y las otras dos puras o con muy poca dilución.

Si la superficie ya ha sido pintada: Limpiarla, eliminar toda la suciedad con agua y detergente; y el verdín, con una solución al 5% de agua lavandina. Luego dejar secar y pintar con la pintura tal cual se provee.

Acepta entonadores universales, inclusive tintométricos.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.

Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

SECADO

2 a 4 horas entre mano y mano en días normales. El secado se produce por la total evaporación del agua que contiene, razón por la cual no se debe aplicar en cercanías de lluvias o en piscinas que estén húmedas. Llenar con agua luego de 5 (cinco) días de haber pintado.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO

Entre 10 y 12m² por litro y por mano.

Color	Present.	Código	Código EAN
Celeste	4 L	424	7798295054244
	20 L	425	7798295054251
Azul	4 L	745	7798295057450
	20 L	746	7798295057467
Blanco	4 L	747	7798295057474
	20 L	748	7798295057481
Base D	4 L	749	7798295057498
	20 L	750	7798295057504
Base A	4 L	751	7798295057511
	20 L	752	7798295057528

EXCELENTE ADHERENCIA Y DURABILIDAD



ELEVADA RESISTENCIA

Menor decoloración ante conservantes



AGENTES LIMPIADORES

Dificultan la adherencia de Moho y Suciedad



FÁCIL DE PINTAR Y MANTENER

Excelente adherencia y durabilidad



GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y EL DESGASTE



USO TINTOMÉTRICO

