



PREMIUM  
Arquitectónica. Hogar y Obras.  
Maderas



*Alta resistencia a los golpes y la abrasión.  
Doble filtro UV.*

- Máxima duración y resistencia.
- Resiste los golpes.
- Resiste la abrasión.
- Doble filtro UV.
- Excelente acabado y nivelación.

## LACA MARINA

### DESCRIPCIÓN Y USO

Producto de alto contenido de sólidos, lo que genera mayor espesor de película. Excelente acabado, dureza, brillo y resistencia a la intemperie. Ideal para aberturas de madera interiores y/o exteriores. Posee doble filtro UV lo que potencia su resistencia al exterior.

### TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Limpiar, lijar, eliminando todas aquellas partes flojas o mal adheridas.

**Muy Importante:** no debe existir rastros de cera. En el caso de que exista, se deberá lijar (siempre en el sentido de las vetas) o pulir hasta eliminar la misma. Para limpiar después del lijado hacerlo con un trapo embebido en aguarrás, eliminando el polvo.

### LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con aguarrás mientras el producto aún este fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner. En el caso de ser necesario diluir, hacerlo con un máximo de 10% a 20% de aguarrás mineral. Si el producto se aplica con soplete se recomienda diluir con Complemento 10 o Thinner de alta Calidad.

### SECADO

1 - 4 horas. Final 48 horas. Dureza final, 7 días. Manos: 2 a 5.

### APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

### RENDIMIENTO

8 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano dependiendo la superficie.

$\frac{N}{C}$  CUBRITIVO

MB+ EXTERIOR

Exc INTERIOR

Exc LAVABLE

Exc FROTABLE

MB+ TRANSITABLE

$\frac{N}{C}$  ANTI HONGOS

$\frac{N}{C}$  ANTI ALGAS

$\frac{N}{C}$  INSECTICIDA

$\frac{N}{C}$  BACTERICIDA

$\frac{N}{C}$  TINTOMÉTRICO



TERMINACIÓN  
BRILLANTE



BASE  
SOLVENTE



DILUYENTE  
AGUARRÁS



Calidad Certificada  
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
Brillante	1/2 L	307	7798295053070
	1 L	308	7798295053087
	4 L	309	7798295053094
	20 L	310	7798295053100

