



INDUSTRIAL
Industrial.
Maderas.



SELLADOR NITRO R-500

- No empasta
- Gran dureza final
- Alta resistencia

DESCRIPCIÓN Y USO

Sellador monocomponente incoloro, indicado para todo tipo de madera: cedro, pino, roble, etc. Forma un film liso y duro, que puede ser lijado fácilmente sin empaste. Producto de base que permite preparar la superficie de la madera para la terminación con lacas nitrocelulósicas brillantes, semimates o mates. Con una aplicación correcta, se obtiene muy buena nivelación; de ser necesario, se puede efectuar un estirado o muñequeado para obtener una excelente terminación.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Limpiar, lijar, eliminando todas aquellas partes flojas o mal adheridas.

Muy Importante: no debe existir rastros de cera. En el caso de que exista, se deberá lijar (siempre en el sentido de las vetas) o pulir hasta eliminar la misma. Para limpiar después del lijado hacerlo con un trapo embebido en aguarrás, eliminando el polvo.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

La dilución y la limpieza de las herramientas debe realizarse con Complemento 10 o thinner de alta calidad.

SECADO

Secado al tacto: 10 minutos. Secado duro en 1 hora. Repintado mínimo al cabo de 1 hora se puede lijar y aplicar la mano siguiente, o el producto de terminación. Número de manos: 2 a 3.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de producto sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

10 m² por litro por mano. Puede variar según el tipo de madera.

- 1/2 CUBRITIVO
- B EXTERIOR
- MB+ INTERIOR
- MB+ LAVABLE
- MB+ FROTABLE
- 1/2 C TRANSITABLE
- 1/2 C ANTI HONGOS
- 1/2 C ANTI ALGAS
- 1/2 C INSECTICIDA
- 1/2 C BACTERICIDA
- 1/2 C TINTOMÉTRICO



TERMINACIÓN
SEMI-BRILLANTE



BASE
SOLVENTE



DILUYENTE
COMPLEMENTO 10
THINNER DE ALTA
CALIDAD



Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
●	1 L	321	7798295053216
	4 L	322	7798295053223
Transparente	20 L	323	7798295053230

