



INDUSTRIAL  
Industrial.  
Maderas.



*Rápidez en el secado  
para terminar el trabajo  
en una jornada.*

- No amarillea
- Resistente a los golpes
- Realza la belleza de la madera
- Resistente a los productos de limpieza
- Bajo olor
- Secado rápido

N/C CUBRITIVO

MB EXTERIOR

Exc INTERIOR

Exc LAVABLE

Exc FROTABLE

MB TRANSITABLE

N/C ANTI HONGOS

N/C ANTI ALGAS

N/C INSECTICIDA

N/C BACTERICIDA

✓ TINTOMÉTRICO



TERMINACIÓN  
BRILLANTE



BASE  
SOLVENTE



DILUYENTE  
COMPLEMENTO 10  
THINNER DE ALTA  
CALIDAD



Calidad Certificada  
IRAM-ISO 9001:2015

## BARNIZ SECADO RÁPIDO

### DESCRIPCIÓN Y USO

Barniz secado rápido, base agua de bajo olor y rápido secado que permite terminar cualquier proyecto en una jornada. Es fácil de aplicar y su acabado transparente resalta la belleza natural de la madera. Para superficies de madera: Interior: Se recomienda para todo tipo de maderas blandas y duras de interior; muebles, puertas, ventanas, frentes de placard, corcho, hardboard, maderas aglomeradas, molduras de madera, zócalos y otros. No utilizar en pisos.

### TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Limpiar, lijar, eliminando todas aquellas partes flojas o mal adheridas.

**Muy Importante:** no debe existir rastros de cera. En el caso de que exista, se deberá lijar (siempre en el sentido de las vetas) o pulir hasta eliminar la misma. Para limpiar después del lijado hacerlo con un trapo embebido en aguarrás, eliminando el polvo.

### LIMPIEZA Y DILUCIÓN

La dilución y la limpieza de las herramientas debe realizarse con Complemento 10 o thinner de alta calidad.

### SECADO

Secado al tacto 25 minutos. Dureza final 45 minutos. Repintado 2 a 4 horas. Curado final 7 días. Cantidad de manos 2 a 3.

### APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de producto sea pareja y no se chorree.

### RENDIMIENTO

10 a 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano dependiendo la absorción de la madera.

Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	324	7798295053247
	4 L	325	7798295053254
Transparente	20 L	326	7798295053261

