



INDUSTRIAL
Industrial.
Preparación de Productos.



*Disminución del
brillo sin alterar el
color de la pintura.*

- Interior - Exterior
- No altera el color de la pintura

MATEANTE UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN Y USO

Producto auxiliar diseñado para disminuir el brillo sin modificar el color y la resistencia de la película.

Homogeneizar en forma enérgica con el envase tapado, antes de incorporar y mezclar la dosis a una pequeña porción del producto seleccionado. Luego agregar al contenido total. Prestar especial atención a que no quede mateante en el fondo del envase. Una vez incluido mezclar con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido para la aplicación del producto en cuestión.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, ceras, polvo y hongos. Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con Complemento 10. El producto no se diluye.

SECADO

Dependerá del producto al cual se agregue el mateante.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

Dependerá del producto al cual se agregue el mateante.



TERMINACIÓN
MATE



BASE
SOLVENTE



DILUYENTE
COMPLEMENTO 10
THINNER DE ALTA
CALIDAD



Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Blancuzco, no altera el color de la pintura.

Color	Present.	Código	Código EAN
●	1 L	327	7798295053278
	4 L	328	7798295053285
Incoloro	20 L	329	7798295053292

