



INDUSTRIAL
Industrial.
Preparación de Superficies.



BLOQUEADOR DE MANCHAS

- Sellador de manchas acuosas y solubles.
- Excelente pintura de fondo.
- Interior y Exterior.

DESCRIPCIÓN Y USO

Pintura polimérica de terminación semimate de notable adherencia sobre todo tipo de superficies que bloquea el pasaje de manchas al exterior en paredes interiores y exteriores.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, ceras, polvo y hongos. Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con complemento 10 o thinner de alta calidad mientras el producto aún esté fresco. En el caso de ser necesario diluir, hacerlo con un máximo de 10% de diluyente.

SECADO

Al tacto 0,5 horas. Se puede repintar a las 2 horas.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

10 a 12 m² por litro y por mano.

- MB+ CUBRITIVO
- Exc EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- Exc LAVABLE
- Exc FROTABLE
- Exc TRANSITABLE
- N/C ANTI HONGOS
- N/C ANTI ALGAS
- N/C INSECTICIDA
- N/C BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO



TERMINACIÓN
SEMI-MATE



BASE
SOLVENTE



DILUYENTE
COMPLEMENTO 10
THINNER DE ALTA
CALIDAD



Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	474	7798295054749
	4 L	475	7798295054756
Blanco	20 L	476	7798295054763

