



PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Preparación de Superficies



*Alta adherencia, fácil de
lijar, consistencia flexible
y cremosa*

MASILLA PARA PLACAS DE YESO

- Lista para usar.
- Fácil de Lijar.
- Alta adherencia.
- Consistencia Flexible y Cremosa.
- Excelente Terminación.
- Alto rendimiento.

DESCRIPCIÓN Y USO

Masilla lista para usar, de secado aéreo a base polímeros y cargas minerales, ideal para realizar tomados de junta, pegado de cinta, recubrimiento de tornillos y perfiles, reparación de zonas dañadas, para subsanar irregularidades, masillado completo y terminación final.

Su consistencia cremosa simplifica la aplicación, lo que permite obtener una terminación de calidad. Puede reemplazar al enduido en paredes convencionales con mayor poder de relleno y alcanzando espesores superiores sin cuartear.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

El producto se encuentra listo para utilizar. No necesita agregados.

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo y cualquier elemento contaminante. Deberá además estar fijada firmemente a la estructura base.

No se deberá aplicar con la temperatura ambiente mayor a 40°C ni menores a 5°C.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y jabón. No requiere dilución, pero en caso de ser necesario utilizar una mínima cantidad de agua.

SECADO Y LIJADO

Secado entre capas 3 a 4 horas. Apto para lijar en 8 horas, dependiendo siempre del espesor de la capa de masilla, la humedad ambiente, la temperatura y la ventilación del ambiente donde se aplicará el producto. Dureza final 24 horas.

APLICACIÓN

Se pueden utilizar herramientas manuales o mecánicas. En una primera instancia se recomienda aplicar una capa final de producto, luego sobre ella se asienta la cinta de juntas y/o se da otra capa de producto. La cantidad de capas depende del tipo de trabajo que se desea realizar. Es importante entre cada capa dejar secar el producto. Para alcanzar un alto nivel de terminación se debe recubrir toda la superficie eliminando todo tipo de imperfecciones. Para finalizar, se debe lijar suavemente toda la superficie para así lograr un buen acabado.

RENDIMIENTO

Aproximadamente entre 0.5 a 1 kg por m² dependiendo la superficie a masillar.

100% CUBRITIVO

100% EXTERIOR

100% INTERIOR

100% LAVABLE

100% FROTABLE

100% TRANSITABLE

MB ANTI HONGOS

MB ANTI ALGAS

MB INSECTICIDA

MB BACTERICIDA

100% TINTOMÉTRICO



TERMINACIÓN
MATE



BASE
ACUOSA



DILUYENTE
AGUA



Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
	7 K	291	7798336492912
	17 K	296	7798336492967
Blanco	32 K	301	7798336493018

LISTO PARA USAR

.....



FÁCIL DE LIJAR

Superficies más lisas



ALTA ADHERENCIA

Simple de aplicar



EXCELENTE TERMINACIÓN



ALTO RENDIMIENTO



CONSISTENCIA FLEXIBLE Y CREMOSA

